

# Coil ALU

Butyl adhesive tape with aluminium surface  
Riwega | eternitycomfort

Technical data sheet  
of: 06/02/2014  
Art. 02044073 / 02044074  
Rev.04 of: 16/08/2021

Properties	Coil ALU 75	Coil ALU 150
Article	02044073	02044074
Material	Butyl / Aluminum film	
Colour	Grey	
Roll width	75 mm	150 mm
Roll length	10 m	
Thickness	0,6 mm	
Tensile strength MD/CD* (EN 12311-1)	180 / 190 N/50mm	
Elongation MD/CD* (EN 12311-1)	15 / 20 %	
Reaction to fire (EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)	Class E	
Vapour transmission - $\mu$ (EN 1931)	1530000	
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm	
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N	
Vertical sliding (ISO 7390)	0 mm	
Application temperature	+0°C / +40°C	
Operating temperature	- 30°C / +90°C	
Packaging	8 rolls	4 rolls
Storage	Cool and dry place at 20°C, away from UV rays, max.12 months	

\* MD= Machine Direction; CD= Cross Direction

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.